



监测报告

宁大环监（综）字〔2024〕第1001号

项目名称：广西南国铜业有限责任公司环境监测项目

委托单位：广西南国铜业有限责任公司

监测类别：委托监测

报告日期：2024年10月28日

广西南大检测技术有限公司（盖章）



监测报告说明

- 1、本公司对出具的数据负责，对委托单位所提供的样品和技术资料保密。
- 2、委托单位在委托前应说明监测目的，特殊监测需在委托书中说明，并由本公司按现行有效的监测技术标准和规范进行采样、监测。由委托单位自行采样送检的样品，本报告只对送检样品负责。
- 3、报告无编制、审核、签发人签字无效。报告无本公司检验检测专用章、章及“骑缝”章无效。
- 4、报告缺页、出具的数据涂改无效。
- 5、对监测报告若有异议，应于收到报告之日起十五日内向我公司提出，逾期不予受理。对于性能不稳定、不易留样的样品，恕不受理复检；告知报告完成三十日后尚未领取监测报告的，视为认可监测报告。
- 6、本报告未经批准，不得复制（全文复制除外）本报告。

本机构通讯信息：

名称：广西宁大检测技术有限公司

地址：南宁市金凯路13号2号厂房四层西侧

邮政编码：530031

异议受理电话：0771-4890542

业务咨询电话：0771-4890542

传真：0771-4890542

电子邮箱：GXND_168@163.com

一、监测信息

项目名称	广西南国铜业有限责任公司环境监测项目				
委托方信息	名称	广西南国铜业有限责任公司			
	地址	广西中国-东盟青年产业园	邮政编码	/	
	联系人	肖清	联系电话	13481530575	
受检方信息	名称	广西南国铜业有限责任公司			
	地址	广西中国-东盟青年产业园	邮政编码	/	
	联系人	肖清	联系电话	13481530575	
监测类别	☐ 环境影响评价监测 ☐ 竣工验收委托监测 ☒ 委托监测 ☐ 自送样委托监测 ☐ 其他				
样品来源	☒ 现场监测		☐ 自送样		
采样依据	地表水环境质量监测技术规范 HJ 91.2-2022 固定源废气监测技术规范 HJ/T 397-2007 固定污染源排气中颗粒物测定与气态污染物采样方法 GB/T 16157-1996 及修改单 大气污染物无组织排放监测技术导则 HJ/T 55-2000 环境空气质量手工监测技术规范 HJ/T 194-2017 及修改单 工业企业厂界环境噪声排放标准 GB 12348-2008				
样品种类	☒ 地表水 ☐ 地下水 ☐ 废（污）水 ☒ 环境空气 ☒ 废气 ☒ 噪声 ☐ 土壤 ☐ 固体废弃物 ☐ 其他（ ）				
监测工况	监测日期	产品	设计年产量	实际日产量	生产负荷
	2024.10.05	阴极铜	400k t/a	1214 t/d	91.1 %
	2024.10.06	阴极铜	400k t/a	1203 t/d	90.2 %
	2024.10.07	阴极铜	400k t/a	1210 t/d	90.8 %
	2024.10.08	阴极铜	400k t/a	1193 t/d	89.5 %
质控措施	1、现场采样质控措施：人员经培训上岗，并派一名质量监督员现场监督；采集不少于 10%的平行样；监测仪器经检定/校准合格，并在有效期内。 2、实验室质控措施：空白样品测定、平行样品测定、质控样测定、加标回收测定等措施。				
采样日期	2024.10.05~10.08		分析完成日期	2024.10.16	
分析条件说明	1、现场分析条件：晴；温度（25.2~31.0）℃；气压：（99.38~99.60）Kpa。满足现场技术规范要求。 2、实验室分析条件：温度：（24.8~28.1）℃；气压：（99.84~100.05）Kpa。满足实验室技术规范要求。				

二、样品信息

表 2-1 地表水

序号	监测点位	样品容器	监测因子	样品状态	监测频次
1	1#渠黎河 2#王庄河 3#左江	聚乙烯瓶	pH 值、氨氮、总磷、总氮、氟化物、总铜、总锌、总砷、总汞、总镉、六价铬、总铅、总镍、总钴、总锑	1#呈微黄、澄清、无异味 2#呈微黄、澄清、无异味 3#呈无色、微浑、无异味	连续监测 1 天，每天监测 1 次
		玻璃瓶	化学需氧量		

表 2-2 有组织废气

序号	监测点位	样品容器	样品状态	监测因子	监测频次
1	(DA002)（主排口）吹炼炉(MF0026)	采样头	密封存样	颗粒物	连续监测 1 天，每天监测 3 次
		/	/	烟气参数、二氧化硫、氮氧化物	
		滤筒、吸收瓶	滤筒密封存样，吸收瓶密封存样，吸收液为无色液体	硫酸雾	
		滤筒、吸收瓶	滤筒密封存样，吸收瓶密封存样，吸收液为无色液体	氟化物	
		滤筒	密封存样	铅及其化合物、砷及其化合物、镉及其化合物	
		吸收液	吸收瓶密封存样，吸收液为紫红色溶液	汞及其化合物	

表 2-3 无组织废气

序号	监测点位	盛样容器	监测项目	样品状态	监测频次
1	1#厂界东面 2#厂界南面 3#厂界西面 4#厂界北面	滤膜	颗粒物	滤膜完整、表面呈浅灰色尘状	连续监测 1 天，每天监测 4 次
		滤膜	铅及其化合物、砷及其化合物、	滤膜完整、表面呈浅灰色尘状	
		疏基棉采样管	汞及其化合物	样品完好	
		滤膜	氟化物	滤膜完整、呈浅灰色尘状	
		滤膜	硫酸雾	滤膜完整、呈浅灰色尘状	
		吸收瓶	二氧化硫	吸收瓶密封存样、吸收液为无色溶液	
		吸收瓶	氯气	吸收瓶密封存样、吸收液为橙色溶液	
		吸收瓶	氯化氢	吸收瓶密封存样、吸收液为无色溶液	

表 2-4 环境空气

序号	监测点位	盛样容器	监测项目	样品状态	监测频次
1	1#广西牧草场居民集中区 2#渠黎华侨林场渠新分场居民区 3#白头叶猴保护区岜盆	滤膜	总悬浮颗粒物	滤膜完整、呈浅灰色尘状	监测 3 天，每天监测 24h 值。
		滤膜	铅及其化合物、砷及其化合物、镉及其化合物	滤膜完整、呈浅灰色尘状	
		疏基棉采样管	汞及其化合物	样品完好	
		滤膜	氟化物	滤膜完整、呈浅灰色尘状	
		滤膜	硫酸雾	滤膜完整、呈浅灰色尘状	
		滤膜	PM ₁₀	滤膜完整、呈浅灰色尘状	
		滤膜	PM _{2.5}	滤膜完整、呈浅灰色尘状	连续监测 3 天，每天 4 次小时值。
		吸收液	二氧化氮	吸收瓶密封存样、吸收液为粉色溶液	
		吸收液	硫化氢	吸收瓶密封存样、吸收液为乳白色悬浊液	
		吸收液	氯化氢	吸收瓶密封存样、吸收液为无色溶液	

表 2-5 厂界噪声

序号	监测点位	监测项目	样品状态	监测频次
1	N1 厂界东面外 1m	等效连续 A 声级	昼间、夜间均为生产噪声源	连续监测 1 天，昼间 6:00~22:00；夜间 22:00~次日 6:00 两个时间段各监测一次。
	N2 厂界南面外 1m			
	N3 厂界西面外 1m			
	N4 厂界北面外 1m			

三、监测依据、分析及仪器信息

监测项目	监测方法及方法来源	检出限或 检出范围	使用仪器及编号
一、地表水			
pH 值	水质 pH 值的测定 电极法 HJ 1147-2020	0.1 pH 值	便携式 pH 计 PHB-4 (NDJC/YQ-WX-16)
化学需氧量	水质 化学需氧量的测定 重铬酸盐法 HJ 828-2017	4 mg/L	标准 COD 消解器 SCOD-100 型 (NDJC/YQ-SY-14) 滴定管 50ml (NDJC/YQ-DD-50-01)
氨氮	水质 氨氮的测定 纳氏试剂分光光度法 HJ 535-2009	0.025 mg/L	紫外可见分光光度计 UV-6100 (NDJC/YQ-SY-33)
总磷	水质 总磷的测定 钼酸铵分光光度法 GB 11893-1989	0.01 mg/L	紫外可见分光光度计 UV-6100 (NDJC/YQ-SY-33) 手提式压力蒸汽灭菌锅 XFS-280M13 (NDJC/YQ-SY-08)
总氮	水质 总氮的测定 碱性过硫酸钾消解 紫外分光光度法 HJ 636-2012	0.05 mg/L	
氟化物	水质 氟化物的测定 离子选择电极法 GB 7484-1987	0.05 mg/L	氟离子选择电极 PF-201 (NDJC/YQ-FZ-14)
六价铬	水质 六价铬的测定 二苯碳酰二肼分光光度法 GB 7467-1987	0.004 mg/L	紫外可见分光光度计 UV-6100 (NDJC/YQ-SY-33)
汞	水质 汞、砷、硒、铋和锑的测定 原子荧光法 HJ 694-2014	0.00004 mg/L	数显恒温水浴锅 HH-4 (NDJC/YQ-SY-18) 原子荧光光度计 RGF-6300 (NDJC/YQ-SY-16)
铜	水质 65 种元素的测定 电感耦合 等离子体质谱法 HJ 700-2014	0.00008 mg/L	电感耦合等离子体质谱仪 SUPEC 7000 (NDJC/YQ-SY-31) 电热板 DB-3AB (NDJC/YQ-SY-11)
锌		0.00067 mg/L	
砷		0.00012 mg/L	
镉		0.00005 mg/L	
铅		0.00009 mg/L	
总镍		0.00006 mg/L	
总钴		0.00003 mg/L	
总锑		0.00015 mg/L	

续表三、监测依据、分析及仪器信息

监测项目	监测方法及方法来源	检出限或 检出范围	使用仪器及编号
二、有组织废气			
颗粒物	固定污染源废气 低浓度颗粒物的测定 重量法 HJ 836-2017	1.0 mg/m ³	烟气烟尘颗粒物浓度测试仪 MH3300 型（NDJC/YQ-WX-10） 电热恒温干燥箱 DHG101-1（NDJC/YQ-SY-01） 十万分之一电子分析天平 ES-E210BII（NDJC/YQ-SY-13） 恒温恒湿培养箱 HWS-80B（NDJC/YQ-SY-06）
二氧化硫	固定污染源废气 二氧化硫的测定 定电位电解法 HJ 57-2017	3 mg/m ³	烟气烟尘颗粒物浓度测试仪 MH3300 型（NDJC/YQ-WX-10）
氮氧化物	固定污染源废气 氮氧化物的测定 定电位电解法 HJ 693-2014	3 mg/m ³	
氟化物	大气固定污染源 氟化物的测定 离子选择电极法 HJ/T 67-2001	0.06 mg/m ³	烟气烟尘颗粒物浓度测试仪 MH3300 型（NDJC/YQ-WX-10） 氟离子选择电极 PF-201（NDJC/YQ-FZ-14）
硫酸雾	固定污染源的废气 硫酸雾的测定 离子色谱法 HJ 544-2016	0.2 mg/m ³	烟气烟尘颗粒物浓度测试仪 MH3300 型（NDJC/YQ-WX-10） 离子色谱仪 IC-2800（NDJC/YQ-SY-37）
汞及其化合物	固定污染源废气 汞的测定 冷原子吸收分光光度法 HJ 543-2009	2.5×10 ⁻³ mg/m ³	烟气烟尘颗粒物浓度测试仪 MH3300 型（NDJC/YQ-WX-10） 冷原子吸收测汞仪 F732-S（NDJC/YQ-SY-32）
铅及其化合物	空气和废气颗粒物中铅等元素的测定电感耦合等离子体质谱法 HJ 657-2013 及修改单	2×10 ⁻⁴ mg/m ³	烟气烟尘颗粒物浓度测试仪 MH3300 型（NDJC/YQ-WX-10） 电感耦合等离子体质谱仪 SUPEC 7000（NDJC/YQ-SY-31） 电热板 DB-3AB（NDJC/YQ-SY-11）
砷及其化合物		2×10 ⁻⁴ mg/m ³	
镉及其化合物		8×10 ⁻⁶ mg/m ³	

续表三、监测依据、分析及仪器信息

监测项目	监测方法及方法来源	检出限或 检出范围	使用仪器及编号
三、无组织废气			
汞及其化合物	环境空气 汞的测定 巯基棉富集-冷原子吸收分光光度法(暂行) HJ 542-2009 基修改单	6.6×10^{-6} mg/m ³	冷原子吸收测汞仪 F732-S (NDJC/YQ-SY-32) 恒温恒流大气/颗粒物采样器 MH1205型 (NDJC/YQ-WX-05 NDJC/YQ-WX-06 NDJC/YQ-WX-07 NDJC/YQ-WX-08)
颗粒物	环境空气 总悬浮颗粒物的测定 重量法 HJ 1263-2022	0.007 mg/m ³	十万分之一电子分析天平 ES-E210BII (NDJC/YQ-SY-13) 恒温恒湿培养箱 HWS-80B (NDJC/YQ-SY-06) 恒温恒流空气微尘/大气采样器 JH-1G型 (NDJC/YQ-WX-01 NDJC/YQ-WX-02 NDJC/YQ-WX-03 NDJC/YQ-WX-04)
二氧化硫	环境空气 二氧化硫的测定 甲醛吸收-副玫瑰苯胺分光光度法 HJ 482-2009 及修改单	0.007 mg/m ³	紫外可见分光光度计 UV-6100 (NDJC/YQ-SY-33) 恒温恒流空气微尘/大气采样器 JH-1G型 (NDJC/YQ-WX-01 NDJC/YQ-WX-02 NDJC/YQ-WX-03 NDJC/YQ-WX-04)
氯化氢	固定源排气中氯化氢的测定 硫氰酸汞分光光度法 HJ/T 27-1999	0.05 mg/m ³	
铅及其化合物	环境空气和废气颗粒物中铅等元素的测定 电感耦合等离子体质谱法 HJ 657-2013 及修改单	6×10^{-7} mg/m ³	电感耦合等离子体质谱仪 SUPEC 7000 (NDJC/YQ-SY-31) 电热板 DB-3AB (NDJC/YQ-SY-11) 恒温恒流空气微尘/大气采样器 JH-1G型 (NDJC/YQ-WX-01 NDJC/YQ-WX-02 NDJC/YQ-WX-03 NDJC/YQ-WX-04)
砷及其化合物		7×10^{-7} mg/m ³	

续表三、监测依据、分析及仪器信息

监测项目	监测方法及方法来源	检出限或 检出范围	使用仪器及编号
氯气	固定污染源排气中氯气的测定 甲基橙分光光度法 HJ/T 30-1999	0.03 mg/m ³	紫外可见分光光度计 UV-6100 (NDJC/YQ-SY-33) 恒温恒流空气微尘/大气采样器 JH-1G型 (NDJC/YQ-WX-01 NDJC/YQ-WX-02 NDJC/YQ-WX-03 NDJC/YQ-WX-04)
硫酸雾	固定污染源的废气 硫酸雾的测定 离子色谱法 HJ 544-2016	0.005 mg/m ³	恒温恒流大气/颗粒物采样器 MH1205型 (NDJC/YQ-WX-05 NDJC/YQ-WX-06 NDJC/YQ-WX-07 NDJC/YQ-WX-08) 离子色谱仪 IC-2800 (NDJC/YQ-SY-37)
氟化物	环境空气 氟化物的测定 滤膜 采样/氟离子选择电极法 HJ 955-2018	6×10 ⁻⁵ mg/m ³ (日均 值)	恒温恒流大气/颗粒物采样器 MH1205型 (NDJC/YQ-WX-05 NDJC/YQ-WX-06 NDJC/YQ-WX-07 NDJC/YQ-WX-08) 离子色谱仪 IC-2800 (NDJC/YQ-SY-37) 氟离子选择电极 PF-201 (NDJC/YQ-FZ-14)
气象参数	气温、气压、相对湿度、风向、 风速	/	空盒气压表 DYM3型 (NDJC/YQ-WX-64) 便携式风向风速仪PLC-16025 (NDJC/YQ-WX-61) 温湿度表 WS-1 (NDJC/YQ-WX-24)
四、环境空气			
总悬浮颗 粒物	环境空气 总悬浮颗粒物的测定 重量法 HJ 1263-2022	0.007 mg/m ³	十万分之一电子分析天平 ES-E210BII (NDJC/YQ-SY-13) 恒温恒湿培养箱 HWS-80B (NDJC/YQ-SY-06) 恒温恒流空气微尘/大气采样器 JH-1G型 (NDJC/YQ-WX-01 NDJC/YQ-WX-02 NDJC/YQ-WX-03)

续表三、监测依据、分析及仪器信息

监测项目	监测方法及方法来源	检出限或 检出范围	使用仪器及编号
硫化氢	亚甲基蓝分光光度法《空气和废气监测分析方法》（第四版）国家环境保护总局（2003 年）	0.001 mg/m³	恒温恒流空气微尘/大气采样器 JH-1G 型（NDJC/YQ-WX-01 NDJC/YQ-WX-02 NDJC/YQ-WX-03） 紫外可见分光光度计 UV-6100（NDJC/YQ-SY-33）
硫酸雾	固定污染源的废气 硫酸雾的测定 离子色谱法 HJ 544-2016	0.005 mg/m³	恒温恒流大气/颗粒物采样器 MH1205 型（NDJC/YQ-WX-05 NDJC/YQ-WX-06 NDJC/YQ-WX-07） 离子色谱仪 IC-2800（NDJC/YQ-SY-37）
铅及其化合物	环境空气和废气颗粒物中铅等元素的测定 电感耦合等离子体质谱法 HJ 657-2013 及修改单	6×10 ⁻⁷ mg/m³	恒温恒流大气/颗粒物采样器 MH1205 型（NDJC/YQ-WX-05 NDJC/YQ-WX-06 NDJC/YQ-WX-07） 电感耦合等离子体质谱仪 SUPEC 7000（NDJC/YQ-SY-31）
镉及其化合物		3×10 ⁻⁸ mg/m³	
砷及其化合物		7×10 ⁻⁷ mg/m³	
汞及其化合物	环境空气 汞的测定 巯基棉富集-冷原子吸收分光光度法(暂行) HJ 542-2009 基修改单	6.6×10 ⁻⁶ mg/m³	冷原子吸收测汞仪 F732-S（NDJC/YQ-SY-32） 恒温恒流大气/颗粒物采样器 MH1205 型（NDJC/YQ-WX-05 NDJC/YQ-WX-06 NDJC/YQ-WX-07）
氟化物	环境空气 氟化物的测定 滤膜采样/氟离子选择电极法 HJ 955-2018	6×10 ⁻⁵ mg/m³ (日均值)	恒温恒流大气/颗粒物采样器 MH1205 型（NDJC/YQ-WX-05 NDJC/YQ-WX-06 NDJC/YQ-WX-07） 离子色谱仪 IC-2800（NDJC/YQ-SY-37） 氟离子选择电极 PF-201（NDJC/YQ-FZ-14）

续表三、监测依据、分析及仪器信息

监测项目	监测方法及方法来源	检出限或 检出范围	使用仪器及编号
二氧化氮	环境空气 氮氧化物（一氧化氮和二氧化氮）的测定 盐酸萘乙二胺分光光度法 HJ 479-2009 及修改单	0.005 mg/m ³	恒温恒流空气微尘/大气采样器 JH-1G型（NDJC/YQ-WX-01 NDJC/YQ-WX-02 NDJC/YQ-WX-03） 紫外可见分光光度计 UV-6100（NDJC/YQ-SY-33）
PM ₁₀	环境空气 PM ₁₀ 和 PM _{2.5} 的测定 重量法 HJ 618-2011	0.010 mg/m ³	十万分之一电子分析天平 ES-E210BII（NDJC/YQ-SY-13） 恒温恒湿培养箱 HWS-80B（NDJC/YQ-SY-06）
PM _{2.5}		0.010 mg/m ³	恒温恒流空气微尘/大气采样器 JH-1G型（NDJC/YQ-WX-01 NDJC/YQ-WX-02 NDJC/YQ-WX-03）
氯化氢	固定源排气中氯化氢的测定 硫氰酸汞分光光度法 HJ/T 27-1999	0.05 mg/m ³	恒温恒流空气微尘/大气采样器 JH-1G型（NDJC/YQ-WX-01 NDJC/YQ-WX-02 NDJC/YQ-WX-03） 紫外可见分光光度计 UV-6100（NDJC/YQ-SY-33）
气象参数	气温、气压、相对湿度、风向、风速	/	空盒气压表 DYM3型（NDJC/YQ-WX-64） 便携式风向风速仪PLC-16025（NDJC/YQ-WX-61） 温湿度表 WS-1（NDJC/YQ-WX-24）
五、噪声			
噪声	工业企业厂界环境噪声排放标准 GB 12348-2008	30.0~130.0dB（A	声校准器 AWA6221A（NDJC/YQ-WX-27） 多功能声级计 AWA6228+（NDJC/YQ-WX-30） 便携式风向风速仪PLC-16025（NDJC/YQ-WX-61）

四、监测点位示意图



图 5-2 地表水监测点位图



图 5-2 有组织废气、无组织废气和噪声监测点位图



图 5-3 环境空气监测点位图

五、监测结果

表 5-1 地表水监测结果

单位：mg/L，特别注明除外

监测日期	监测项目	监测结果			《地表水环境质量标准》(GB 3838-2002)III 类标准限值	达标情况
		1#渠黎河	2#王庄河	3#左江		
	pH 值 (无量纲)	7.0	7.1	7.0	6~9	达标
	氨氮	0.358	0.232	0.284	1.0	达标
	总磷	0.04	0.06	0.03	0.2	达标
	总氮	0.87	0.83	0.76	1.0	达标
	化学需氧量	16	19	14	20	达标
	氟化物	0.05L	0.05L	0.05L	1.0	达标
	总铜	0.00028	0.00033	0.00037	1.0	达标
	总锌	0.00067L	0.00067L	0.00067L	1.0	达标
	总铅	0.00012	0.00019	0.00015	0.05	达标
	总汞	0.00004L	0.00004L	0.00004L	0.0001	达标
	总镉	0.00005L	0.00005L	0.00005L	0.005	达标
	总砷	0.00205	0.00188	0.00224	0.05	达标
	六价铬	0.004L	0.004L	0.004L	0.05	达标
	总镍	0.00006L	0.00006L	0.00006L	0.02	达标
	总钴	0.00003L	0.00003L	0.00003L	1.0	达标
	总锑	0.00022	0.00026	0.00035	0.005	达标

备注：监测结果低于方法检出限时，在检出限后“+L”表示。

表 5-2 厂界噪声监测结果

监测日期	监测点位	监测结果 (Leq) dB (A)		主要噪声源
		昼间	夜间	
2024.10.07	N1 厂界东面外 1m	57	52	昼间、夜间均为生产噪声源
	N2 厂界南面外 1m	57	53	
	N3 厂界西面外 1m	57	41	
	N4 厂界北面外 1m	56	48	
《工业企业厂界环境噪声排放标准》 (GB 12348-2008) 3 类标准		65	55	/
达标情况		达标	达标	/

表 5-3 有组织废气监测结果

监测点位		废气监测点 2(DA002)（主排口）吹炼炉（MF0026）				标准 限值	执行标准	达标 情况
监测日期		2024.10.08						
监测频次		第 1 次	第 2 次	第 3 次	均值	/	/	/
烟温（℃）		36.6	37.0	37.3	37.0	/	/	/
含湿量（%）		5.6	5.58	5.47	5.55	/	/	/
流速（m/s）		8.1	8.5	8.1	8.2	/	/	/
含氧量（%）		9.8	9.5	9.8	9.7	/	/	/
标干烟气量（m³/h）		303654	318300	303335	308430	/	/	/
颗粒物	排放浓度(mg/m³)	2.6	2.8	2.3	2.6	10	《铜、镍、钴工业污染物排放标准》（GB 25467-2010）修改单表 1 大气污染物特别排放限值	达标
	排放速率（kg/h）	0.790	0.891	0.698	0.793	/		/
氮氧化物	排放浓度(mg/m³)	73	84	73	77	100		
	排放速率（kg/h）	22.2	26.7	22.1	23.7	/		
二氧化硫	排放浓度(mg/m³)	4	4	7	5	400	《铜、镍、钴工业污染物排放标准》（GB 25467-2010）表 5 大气污染物排放限值	达标
	排放速率（kg/h）	1.21	1.27	2.12	1.53	/		/
硫酸雾	排放浓度(mg/m³)	2.0	1.9	2.3	2.1	40		达标
	排放速率（kg/h）	0.607	0.605	0.698	0.637	/		/
汞及其化合物	排放浓度(mg/m³)	4.5×10 ⁻³	3.8×10 ⁻³	3.9×10 ⁻³	4.1×10 ⁻³	0.012		达标
	排放速率（kg/h）	1.4×10 ⁻⁵	1.2×10 ⁻⁵	1.2×10 ⁻⁵	1.3×10 ⁻⁵	/		/
砷及其化合物	排放浓度(mg/m³)	2.5×10 ⁻³	2.6×10 ⁻³	2.3×10 ⁻³	2.5×10 ⁻³	0.4		达标
	排放速率（kg/h）	7.6×10 ⁻⁴	8.3×10 ⁻⁴	7.0×10 ⁻⁴	7.6×10 ⁻⁴	/		/
氟化物	排放浓度(mg/m³)	ND	ND	ND	ND	2.0	《危险废物焚烧污染控制标准》（GB 18484-2020）表 3 排放浓度限值	达标
	排放速率（kg/h）	0.009	0.010	0.009	0.009	/		/
铅及其化合物	排放浓度(mg/m³)	4×10 ⁻⁴	6×10 ⁻⁴	4×10 ⁻⁴	5×10 ⁻⁴	0.5		达标
	排放速率（kg/h）	1.2×10 ⁻⁴	1.9×10 ⁻⁴	1.2×10 ⁻⁴	1.4×10 ⁻⁴	/		/
镉及其化合物	排放浓度(mg/m³)	1.6×10 ⁻⁵	1.8×10 ⁻⁵	2.6×10 ⁻⁵	2.0×10 ⁻⁵	0.05	达标	
	排放速率（kg/h）	4.9×10 ⁻⁶	5.7×10 ⁻⁶	7.9×10 ⁻⁶	6.2×10 ⁻⁶	/	/	

备注：监测结果低于检出限时以“ND”表示，排放速率按检出限一半计算，检出限详见表三。

表 5-4 无组织废气监测结果

监测日期	监测项目	监测点位	监测结果 (mg/m ³)				最大值	《铜、镍、钴工业污染物排放标准》(GB 25467-2010) 表 6 标准限值	达标情况
			第 1 次	第 2 次	第 3 次	第 4 次			
2024.10.05	颗粒物	1#厂界东面	0.111	0.112	0.131	0.131	0.298	1.0	达标
		2#厂界南面	0.130	0.149	0.131	0.131			
		3#厂界西面	0.259	0.298	0.243	0.262			
		4#厂界北面	0.241	0.223	0.243	0.187			
	二氧化硫	1#厂界东面	ND	ND	ND	ND	0.012	0.5	达标
		2#厂界南面	ND	ND	ND	ND			
		3#厂界西面	0.010	0.012	0.009	0.009			
		4#厂界北面	0.012	0.011	0.008	0.011			
	硫酸雾	1#厂界东面	ND	ND	ND	ND	ND	0.3	达标
		2#厂界南面	ND	ND	ND	ND			
		3#厂界西面	ND	ND	ND	ND			
		4#厂界北面	ND	ND	ND	ND			
	氟化物	1#厂界东面	ND	ND	ND	ND	ND	0.02	达标
		2#厂界南面	ND	ND	ND	ND			
		3#厂界西面	ND	ND	ND	ND			
		4#厂界北面	ND	ND	ND	ND			
	氨气	1#厂界东面	ND	ND	ND	ND	ND	0.02	达标
		2#厂界南面	ND	ND	ND	ND			
		3#厂界西面	ND	ND	ND	ND			
		4#厂界北面	ND	ND	ND	ND			
	氯化氢	1#厂界东面	ND	ND	ND	ND	ND	0.15	达标
		2#厂界南面	ND	ND	ND	ND			
		3#厂界西面	ND	ND	ND	ND			
		4#厂界北面	ND	ND	ND	ND			
	铅及其化合物	1#厂界东面	ND	ND	ND	ND	ND	0.006	达标
		2#厂界南面	ND	ND	ND	ND			
		3#厂界西面	ND	ND	ND	ND			
		4#厂界北面	ND	ND	ND	ND			
	汞及其化合物	1#厂界东面	ND	ND	ND	ND	ND	0.0012	达标
		2#厂界南面	ND	ND	ND	ND			
		3#厂界西面	ND	ND	ND	ND			
		4#厂界北面	ND	ND	ND	ND			
	砷及其化合物	1#厂界东面	ND	ND	ND	ND	ND	0.01	达标
		2#厂界南面	ND	ND	ND	ND			
		3#厂界西面	ND	ND	ND	ND			
		4#厂界北面	ND	ND	ND	ND			

备注：监测结果低于检出限时以“ND”表示，检出限详见表三监测依据。

表 5-5 环境空气日均值监测结果

监测项目	监测日期	监测结果（ $\mu\text{g}/\text{m}^3$ ）			《环境空气质量标准》(GB 3095-2012) 24 小时平均二级浓度限值	达标情况
		1#广西牧草场居民集中区	2#渠黎华侨林场渠新分场居民区	3#白头叶猴保护区岜盆		
PM ₁₀	2024.10.06	52	34	30	150	达标
	2024.10.07	55	36	32		
	2024.10.08	53	39	31		
PM _{2.5}	2024.10.06	56	41	29	75	达标
	2024.10.07	52	38	33		
	2024.10.08	54	35	26		
TSP	2024.10.06	128	122	107	300	达标
	2024.10.07	126	114	102		
	2024.10.08	125	121	103		
硫酸雾	2024.10.06	ND	ND	ND	/	/
	2024.10.07	ND	ND	ND		
	2024.10.08	ND	ND	ND		
铅	2024.10.06	ND	ND	ND	/	/
	2024.10.07	ND	ND	ND		
	2024.10.08	ND	ND	ND		
镉	2024.10.06	ND	ND	ND	/	/
	2024.10.07	ND	ND	ND		
	2024.10.08	ND	ND	ND		
砷	2024.10.06	ND	ND	ND	/	/
	2024.10.07	ND	ND	ND		
	2024.10.08	ND	ND	ND		
汞	2024.10.06	ND	ND	ND	/	/
	2024.10.07	ND	ND	ND		
	2024.10.08	ND	ND	ND		
氟化物	2024.10.06	ND	ND	ND	/	/
	2024.10.07	ND	ND	ND		
	2024.10.08	ND	ND	ND		

备注：监测结果低于检出限时以“ND”表示，检出限详见表三监测依据。

表 5-6 环境空气小时值监测结果

监测 点位	监测 项目	监测日期	监测结果（mg/m ³ ）				《环境空气质量标准》(GB 3095-2012) 1 小时平均二级浓度限值	达标 情况
			第 1 次	第 2 次	第 3 次	第 4 次		
1#广 西牧 草场 居民 集中 区	硫化 氢	2024.10.06	0.001	0.002	0.001	ND	0.5	达标
		2024.10.07	0.001	0.001	ND	0.001		
		2024.10.08	ND	0.001	0.002	0.001		
	二氧化 化氮	2024.10.06	0.005	0.005	0.006	0.005	0.2	达标
		2024.10.07	0.006	0.008	0.006	0.006		
		2024.10.08	0.008	0.009	0.007	0.006		
	氯气	2024.10.06	ND	ND	ND	ND	/	/
		2024.10.07	ND	ND	ND	ND		
		2024.10.08	ND	ND	ND	ND		
	氯化 氢	2024.10.06	ND	ND	ND	ND	/	/
		2024.10.07	ND	ND	ND	ND		
		2024.10.08	ND	ND	ND	ND		
2#渠 黎华 侨林 场渠 新分 场居 民区	硫化 氢	2024.10.06	ND	0.001	ND	0.002	0.5	达标
		2024.10.07	0.002	ND	0.001	0.002		
		2024.10.08	ND	0.001	0.001	0.002		
	二氧化 化氮	2024.10.06	0.006	0.007	0.005	0.006	0.2	达标
		2024.10.07	0.008	0.0005	0.004	0.004		
		2024.10.08	0.007	0.006	0.008	0.007		
	氯气	2024.10.06	ND	ND	ND	ND	/	/
		2024.10.07	ND	ND	ND	ND		
		2024.10.08	ND	ND	ND	ND		
	氯化 氢	2024.10.06	ND	ND	ND	ND	/	/
		2024.10.07	ND	ND	ND	ND		
		2024.10.08	ND	ND	ND	ND		
3#白 头叶 猴保 护区 岵盆	硫化 氢	2024.10.06	ND	ND	ND	ND	0.5	达标
		2024.10.07	ND	ND	ND	ND		
		2024.10.08	ND	ND	ND	ND		
	二氧化 化氮	2024.10.06	ND	ND	ND	ND	0.2	达标
		2024.10.07	ND	ND	ND	ND		
		2024.10.08	ND	ND	ND	ND		
	氯气	2024.10.06	ND	ND	ND	ND	/	/
		2024.10.07	ND	ND	ND	ND		
		2024.10.08	ND	ND	ND	ND		
	氯化 氢	2024.10.06	ND	ND	ND	ND	/	/
		2024.10.07	ND	ND	ND	ND		
		2024.10.08	ND	ND	ND	ND		

备注：监测结果低于检出限时以“ND”表示，检出限详见表三。

表 5-7 无组织废气气象参数

监测日期	监测因子	监测频次	气温(℃)	风向	风速(m/s)	气压(kpa)	相对湿度(%)
2024.10.05	颗粒物、氯气、硫酸雾、汞及其化合物	第 1 次	25.2	SE	<1	99.57	61
		第 2 次	26.3	SE	<1	99.53	61
		第 3 次	27.5	SE	<1	99.50	60
		第 4 次	28.4	SE	1.0	99.48	60
	铅及其化合物、砷及其化合物、二氧化硫、氟化物、氯化氢	第 1 次	29.6	SE	1.1	99.43	59
		第 2 次	30.0	SE	<1	99.40	59
		第 3 次	30.3	SE	1.3	99.43	59
		第 4 次	29.2	SE	1.2	99.42	59

表 5-8 环境空气气象参数

监测日期	监测因子	监测频次	气温(℃)	风向	风速(m/s)	气压(kpa)	相对湿度(%)
2024.10.06	TSP、二氧化氮、硫酸雾、汞及其化合物	第 1 次	26.1	SE	1.2	99.58	68
		第 2 次	27.7	SE	<1	99.53	68
		第 3 次	28.6	SE	1.5	99.50	68
		第 4 次	29.3	SE	1.1	99.45	57
	PM ₁₀ 、硫化氢、氟化物	第 1 次	30.1	SE	<1	99.41	67
		第 2 次	30.9	SE	1.6	99.40	67
		第 3 次	30.4	SE	<1	99.42	66
		第 4 次	29.7	SE	1.5	99.48	66
	PM _{2.5} 、氯化氢、铅及其化合物、砷及其化合物、镉及其化合物	第 1 次	28.3	SE	1.7	99.52	66
		第 2 次	27.8	SE	1.3	99.56	66
		第 3 次	27.1	SE	1.0	99.57	67
		第 4 次	26.5	SE	<1	99.58	67
2024.10.07	TSP、二氧化氮、硫酸雾、汞及其化合物	第 1 次	26.5	S	<1	99.58	61
		第 2 次	27.9	S	1.3	99.54	61
		第 3 次	28.7	S	1.6	99.51	61
		第 4 次	29.6	S	1.0	99.46	60
	PM ₁₀ 、硫化氢、氟化物	第 1 次	30.0	S	<1	99.40	60
		第 2 次	30.7	S	<1	99.39	60
		第 3 次	30.2	S	1.1	99.42	60
		第 4 次	29.4	S	<1	99.45	60

续表 5-8 环境空气气象参数

监测日期	监测因子	监测频次	气温(℃)	风向	风速(m/s)	气压(kpa)	相对湿度(%)
2024.10.07	PM _{2.5} 、氯化氢、铅及其化合物、砷及其化合物、镉及其化合物	第 1 次	28.5	S	1.4	99.50	60
		第 2 次	27.3	S	<1	99.55	61
		第 3 次	26.8	S	<1	99.58	61
		第 4 次	26.2	S	<1	99.59	61
2024.10.08	TSP、二氧化氮、硫酸雾、汞及其化合物	第 1 次	25.5	SE	1.4	99.60	65
		第 2 次	27.3	SE	1.3	99.55	65
		第 3 次	28.8	SE	1.0	99.51	64
		第 4 次	29.0	SE	1.1	99.43	64
	PM ₁₀ 、硫化氢、氟化物	第 1 次	29.5	SE	1.4	99.41	64
		第 2 次	30.2	SE	<1	99.39	64
		第 3 次	31.0	SE	1.5	99.38	64
		第 4 次	29.7	SE	1.7	99.46	64
	PM _{2.5} 、氯化氢、铅及其化合物、砷及其化合物、镉及其化合物	第 1 次	28.4	SE	1.4	99.50	64
		第 2 次	27.8	SE	<1	99.52	64
		第 3 次	27.1	SE	1.2	99.54	65
		第 4 次	26.3	SE	1.6	99.59	65

报告结束

监测结果仅对本次采样负责

编制：唐锦华

日期：2024-10-28

审核：李念林

日期：2024-10-28

签发：李念林

日期：2024-10-28

广西宁大检测技术有限公司

